

TECHNISCHEN DATEN

PHOTOMETRIC DATA



Gerätetyp/devicetype:

Art.Nr.: 15347

BloomStar FLUXshield 300 - 100W



Hersteller: BloomStar (Crescience UG, Deutschland)

Modell: FLUXshield 300

Leistungsaufnahme: Max. 110W

Photonenfluss (PPF): 312 μ mol/s

Systemeffizienz (PPE): 2,85 μ mol/J (System), 3,05 μ mol/J (Modul)

Lichtspektrum: cSpec Enhanced Vollspektrum (3850K, CRI >85)

Abstrahlwinkel: 120°

Abmessungen: 32×32×7cm; Gewicht: 1,2kg

Dimmfunktion: Stufenlos von 10% bis 100% über integrierten Dimmer oder extern steuerbar

Besonderheiten: Passiv gekühlt, spritzwassergeschützte Acrylbeschichtung, ideal für Flächen von 60×60cm, Lebensdauer: 50.000h

Model placed on the Union market

Crescience UG (haftungsbeschränkt)

Website: <https://bloomstar.de>

Customer care service:

Crescience UG (haftungsbeschränkt)

Email: info@cre.science

Address:

Niederhofener Str. 8

Altstadt, Deutschland, 86972

GERMANY

