

TECHNISCHE DATEN

PHOTOMETRIC DATA



Gerätetyp/devicetype:

Art.Nr.: 16621

Vents In-Line Lüfter TT 125 - OK- 220-280 m3



Leistung: Zweistufig – 23W (Stufe 1) / 37W (Stufe 2)

Luftfördermenge: 220m³/h (Stufe 1) / 280m³/h (Stufe 2)

Spannung: 230V, 50/60Hz

Geräuschpegel: 28dB(A) / 37dB(A) in 3m Entfernung

Drehzahl: 1950U/min (Stufe 1) / 2455U/min (Stufe 2)

Rohranschluss: 125mm Durchmesser

Schutzklasse: IPX4 – spritzwassergeschützt, geeignet für Feuchträume

Montage: Horizontal oder vertikal möglich; Quick-Release-Schellen für einfache Installation

Besonderheiten: Halbradialer Mixed-Flow-Ventilator; ohne Kabel geliefert –
externe Verkabelung erforderlich

Model placed on the Union market

Vents Global

Website: <https://fenixmtx.com/nl/>

Customer care service:

Vents Global

Email: export@vents.ua

Address:

Kotsiubynskoho Mykhaila Street 1

Kyiv, Ukraine, 1054

UKRAINE



Vents In-Line Lüfter TT 125 OK 220-280 m3



18,5

(Verbrauch kWh/1000h)