

TECHNISCHEN DATEN

PHOTOMETRIC DATA



Gerätetyp/devicetype:

Art.Nr.: 16670

Fluence Spydr 2p 645 Watt



Hersteller: Fluence Bioengineering (USA)

Modell: SPYDR 2p

Leistungsaufnahme: 645W

Photonenfluss (PPF): 1600 μ mol/s

Systemeffizienz (PPE): 2,5 μ mol/J

Lichtspektrum: PhysioSpec™ Indoor (Vollspektrum, optimiert für alle Wachstumsphasen)

Abmessungen: 108,7cm × 119,4cm × 10,9cm; Gewicht: 12,55kg

Empfohlene Montagehöhe: $\geq$ 15,2cm über dem Blätterdach

Abdeckung: Bis zu 120×120cm

Besonderheiten: Passiv gekühlt, dimmbar (0–10V), IP66-zertifiziert, Lebensdauer >54.000h

Model placed on the Union market

OSRAM GmbH

Website: <https://www.osram.de>

Customer care service:

OSRAM GmbH

Email: contact@osram.com

Address:

Marcel-Breuer-Straße 4

München, Deutschland, 80807

GERMANY



Fluence Spydr 2p 645 Watt



322,5

(Verbrauch kWh/1000h)