

TECHNISCHEN DATEN

PHOTOMETRIC DATA



Gerätetyp/devicetype:

Art.Nr.: 2500

Viparspectra XS1000 120W



Leistung: 120W $\pm$ 5%

LEDs: 252 Samsung LM301B Dioden (3000K, 5000K, 660nm Rot, 730nm IR)

Treiber: Mean Well XLG-150-H-AB

Effizienz: 2,4 μ mol/J

PPF: 291,29 μ mol/s

Abdeckung: Vegetativ 76 $\times$ 76cm @ 46cm Höhe, Blüte 61 $\times$ 61cm @ 36cm Höhe

Kühlung: Passiv (geräuschlos, 0dB)

Maße & Gewicht: 30,5 $\times$ 28,0 $\times$ 6,6cm; 2,27kg

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Besonderheiten: Dimmbar (0–100%), IP65-zertifiziert, 3 Jahre Garantie

Model placed on the Union market

ViparSpectra

Website: <https://www.viparspectra.com/>

Customer care service:

ViparSpectra

Email: isupport@viparspectra.com

Address:

LIYUAN BUILDINGA DONGBING RD YUEHAI ST
GU675300, CHINA, SHENZHEN
CHINA

